
ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ ecoroom С АРМИРУЮЩИМ ВОЛОКНОМ ДЛЯ OSB

Описание	Высококачественная, тонкодисперсная, однокомпонентная акриловая шпатлевка на водной основе с армирующими волокнами. Применяется для финишной подготовки, выравнивания и заделки строительных конструкций из дерева. Продукт готов к применению, пожаровзрывобезопасный, имеет экологически чистый состав. Применяется для наружных и внутренних.
Область применения	Применяется для заделки стыков, сколов, отверстий от саморезов, неровностей OSB плит, а также фанеры и других пористых древесных материалов, при отделке.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• отсутствие запаха• низкая усадка• обладает высокой атмосферостойкостью• легко наносится• повышенная трещиностойкость благодаря армированию
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты. Рекомендуется применять грунт отсекающий ecoroom.
Способ применения	Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. Наносить шпателем, плотно вдавливая в основу. Шпатлевка наносится без пустот и зазоров. Первый слой нанести на «сдир», последующие толщиной не более 3 мм за один проход после высыхания предыдущего слоя. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 3-5% по объему. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Меры предосторожности	Работать с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Ограничения

Не допускается нанесение шпатлевки с армирующим волокном для OSB при внешней температуре и температуре основания от 0 до +5°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибом основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые панели, хранящиеся или используемые с нарушениями нормативных требований. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. В случае эмиссии смол, проявление смолы на поверхности окрашенной OSB плиты в виде желтых пятен, рекомендуется применять отсекающий грунт на органической-полиуретановой, водной-полиуретановой и акриловой основе.

Технические характеристики

Внешний вид	однородная густая паста с полимерными волокнами
Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка
Расход, г/ м ²	300-900
Сухой остаток, %	80
pH	7,9
Плотность, г/мл	1,6
Разбавитель	вода
Наибольшая толщина нанесения, мм	3
Время высыхания, ч	24-48 в зависимости от толщины нанесения и впитывающей способности основания
Температура применения, °C	от +5 до 30

Состав

Водно-дисперсионная полимерная композиция, минеральные наполнители, полимерные волокна, функциональные добавки.

Расход

300-900 г/м² в зависимости от толщины наносимого слоя.

Время высыхания

При нанесении в 1 слой на «сдир», не более 1,5 часа при температуре +20 °C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла не менее суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

3 кг, 8 кг; 16 кг. Пластиковое ведро.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.