

KRONbuild®

Профессиональная монтажная пена представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену с повышенным выходом до 70 литров.



+5° до +35° C

Характеристики продукта

KRONbuild Pro 70 монтажная пена обладает превосходной структурой ячеек и хорошей механической прочностью. Данная линейка монтажной пены KRONbuild Pro подходит для выполнения следующих работ:

Область применения:

- монтаж окон и дверей;
- изоляция линий горячего и холодного водоснабжения.
- заполнение швов и зазоров;
- заполнение пустот и сквозных трещин;

Технические данные:



| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Основа | Полиуретан |
| Тип | Пистолетная |
| Консистенция | Паста |
| Способ отверждения | Влагой |
| Цвет | Светло-жёлтый |
| Образование поверхностной пленки (мин) | 4 - 8 |
| Время отверждения (час) | 0,5 - 1 |
| Плотность (kg/m ³) | 15 - 20 |
| Выход (л) | до 70 |
| Вторичное расширение | < 15% |
| Теплопроводность (mW/m·K)) | < 40 |
| Прочность адгезии (kPa) | > 80 |
| Предел прочности (kPa) | > 35 (10%) |
| Прочность на сжатие (kPa) | > 120 |
| Структура ячеек (%) | 35 - 45 |
| Влагопоглощение (до 24 ч) | ≤ 1,5 |
| Класс горючести | B3 |
| Стабильность параметров (23°C) | 0 - 1.0% |
| Окружающая среда | Не содержит CFC's, HCFC's, не разрушает озоновый слой |
| Токсичность | Не токсична |
| Термостойкость | от -40 до +100 |
| Температура баллона (°C) | от +5 |
| Температура окружающей среды при использовании (°C) | от +5 до +35 |
| Объем (мл) | 850 |
| Вес (гр) | 950 |
| Срок годности | 18 месяцев |

Инструкция по применению

1. Перед использованием баллона, его необходимо встряхнуть не менее 10-15 раз.
2. Очистите поверхность и распылите на нее немного воды
3. Плотнo наденьте пистолет на баллон и поверните вверх дном
4. Вертикальные щели необходимо заполнять пеной, начиная снизу и двигаясь вверх.
5. Удалите свежую пену с помощью очистителя KRONbuild. Отвержденную пену можно удалить только механически.

Важно!

Содержимое баллона находится под давлением. Не прокалывайте и не сжигайте. Не размещайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используйте непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед использованием любого продукта прочитайте все инструкции и информацию по безопасности. Продукт не содержит формальдегида. Отвержденная пена не токсична.

Советы по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте

Держать в вертикальном положении

Укрывать от прямых солнечных лучей

Не подвергать воздействию температуры, превышающей +50 °С

Не прокалывать и не поджигать даже после использования

Не курить во время всей работы

По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также защитные очки перед использованием пены KRON build®.

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +35 °С. Держать вдали от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение компонентов, что приводит к сокращению срока хранения.

KRONbuild Pro 70 можно использовать повторно, следуя инструкциям по продукту.

Срок годности 18 месяцев.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки - от -25°С до +50°С.